

1/ZT.02. WYPOSAŻENIE

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem wyposażenia placu zabaw oraz urządzeń siłowni zewnętrznej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót „Przebudowa placu koncertowego przy muszli koncertowej oraz alejek spacerowych w parku w miejscowości Gielniów”.

1.3. Montaż

Montaż wyposażenia tj. urządzeń do zabawy oraz urządzeń do ćwiczeń siłowych należy wykonać zgodnie z instrukcją wybranego producenta.

1.4. Przykładowe urządzenia do zamontowania

1.4.1 Narciarz wahadło



1.4.2 Krzesółko do podnoszenia (wyciskania)



1.4.3 Piechur



1.4.4 Orbitek eliptyczny



1.4.5 Trenażer talii





1.4.1 Huśtawka sprężynowa



Huśtawka sprężynowa "Motocykl"


Nr katalogowy **02.16.0**
 Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**
 Wysokość swobodnego upadku: **1000 mm**
 Pole strefy bezpieczeństwa: **10,2 m²**
 Obwód strefy bezpieczeństwa: **12,8 mb**



| Wymiary | [m] |
|-----------------------|---------|
| Długość | 0,95 |
| Szerokość | 0,55 |
| Wysokość | 0,75 |
| Strefa bezpieczeństwa | 3,4 x 3 |
| Liczba użytkowników | 1 |
| Rodzaj prefabrykatu | szt. |
| K1/S | 1 |

- * sprężyna z pręta o średnicy 20 mm
- * konstrukcja z profilu 50x20 mm, cynkowana ogniowo i malowana
- * całość wykonana z tworzywa HDPE
- * uchwyty plastikowe
- * siedziska z tworzywa HDPE
- * w opcji siedziska gumowe

Strefa bezpieczeństwa (metry)
3,4 x 3





1.4.2 Karuzela obrotowa z miejscem do siedzenia



Karuzela "Trzmiel"

Nr katalogowy **05.37.0**
 Optymalne dla grupy wiekowej: **3 - 15 lat**
 Wysokość swobodnego upadku: **720 mm**
 Pole strefy bezpieczeństwa: **23,8 m²**
 Obwód strefy bezpieczeństwa: **17,3 mb**



| Wymiary | [m] |
|-----------------------|-------|
| Długość | 1,5 |
| Szerokość | 1,5 |
| Wysokość | 0,82 |
| Strefa bezpieczeństwa | Ø 5,5 |
| Liczba użytkowników | 6 |
| Rodzaj prefabrykatu | szt. |
| OR (zamiennie OP) | 1 |

- * słup z rur średnicy 76 i 114 mm, cynkowany ogniowo i malowany
- * oparcia z rury średnicy 33 mm
- * talerz napędowy ze stali nierdzewnej
- * platforma z blachy aluminiowej 3 mm, ryflowanej (stelaż platformy cynkowany ogniowo i malowany)
- * siedziska z tworzywa HDPE
- * zastosowano łożyska toczne
- * w opcji platforma karuzeli z tworzywa HDPE
- * możliwość wykonania karuzeli z hamulcem ograniczającym prędkość obrotową

Strefa bezpieczeństwa (metry)
 Ø 5,5

